

# FILTRES À CHARBON ACTIF

## AC12

### Caractéristiques

**Application:** Musée, archive, industrie

**Cadre:** Acier galvanisé

**Collage:** -

**Charbon:** M-CARB; charbon actif minéral.

R-CARB/S-CARB; charbon actif imprégné spécifique pour la filtration des musées et des archives

**Joint:** Caoutchouc extrudé

**Perte de charge finale maximale:** -

**Température maximale:** 40°C

**Humidité relative maximale:** 70%

### Avantages

- Construction compacte
- Réutilisable
- Chute de pression faible
- Haute capacité de rétention



| Type          | Dimensions LxHxP (mm) | Type de charbon | Volume (L) | Capacité de remplissage (kg) | Débit d'air (m³/h) | Chute de pression (Pa) | # Filtres/boîte | Dimensions boîte (mm) |
|---------------|-----------------------|-----------------|------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| AC12-4/M-CARB | 296x292x296           | M-CARB          | 6          | 2,9                          | 425                | 70                     | 1               | 311x313x311           |
| AC12-4/R-CARB | 296x292x296           | R-CARB          | 6          | 3,9                          | 425                | 70                     | 1               | 311x313x311           |
| AC12-4/S-CARB | 296x292x296           | S-CARB          | 6          | 3,9                          | 425                | 70                     | 1               | 311x313x311           |

Le filtre à charbon actif est conçu pour absorber de petites quantités d'impuretés gazeuses (<100 pgm vol.) Une concentration plus élevée peut entraîner un risque d'incendie. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de ces filtres, contactez-nous.