

FILTRES COMPACTS

HPQ serie

ePM2,5

ePM1

E10

E11

E12

Caractéristiques

Application: HVAC, industrie

Cadre: Plastique

Séparateurs: Thermocollé

Collage: Polyuréthane à double composant

Média filtrant: Fibre de verre

Joint: Polyuréthane

Classe filtrante ISO 16890: ePM2,5, ePM1

Classe filtrante EN1822: E10, E11, E12

Perte de charge finale maximale: 450Pa

Température maximale: 65°C

Humidité relative maximale: 90%

Commentaires: Il est conseillé d'utiliser un préfiltre avec ces produits

Avantages

- Petit espace d'installation
- Une chute de pression faible
- Débit maximal de 45% supérieur à la valeur nominale

Options

- Haute température



Type	Dimensions LxHxP (mm)	Classe filtrante ISO 16890/EN1822	Surface filtrante (m²)	Débit d'air (m³/h)	Chute de pression (Pa)	# Filtres/boîte	Dimensions boîte (mm)	Label énergétique*
HPQ-65-A	592x592x292	ePM2,5 55%	18,8	3400	75	1	605x305x605	B
HPQ-65-B	490x592x292	ePM2,5 55%	15,3	2800	75	1	605x305x505	B
HPQ-65-C	288x592x292	ePM2,5 55%	8,4	1700	75	2	605x305x305	B
HPQ-85-A	592x592x292	ePM1 55%	18,8	3400	95	1	605x305x605	B
HPQ-85-B	490x592x292	ePM1 55%	15,3	2800	95	1	605x305x505	B
HPQ-85-C	288x592x292	ePM1 55%	8,4	1700	95	2	605x305x305	B
HPQ-98-A	592x592x292	ePM1 80%	18,8	3400	110	1	605x305x605	B
HPQ-98-B	490x592x292	ePM1 80%	15,3	2800	110	1	605x305x505	B
HPQ-98-C	288x592x292	ePM1 80%	8,4	1700	110	2	605x305x305	B
HPQ-E10-A**	592x592x292	E10	18,8	3400	170	1	605x305x605	-
HPQ-E10-B**	490x592x292	E10	15,3	2800	170	1	605x305x505	-
HPQ-E10-C**	288x592x292	E10	8,4	1700	170	2	605x305x305	-
HPQ-E11-A**	592x592x292	E11	18,8	2000	130	1	605x305x605	-
HPQ-E11-B**	490x592x292	E11	15,3	1500	130	1	605x305x505	-
HPQ-E11-C**	288x592x292	E11	8,4	1000	130	2	605x305x305	-
HPQ-E12-A**	592x592x292	E12	18,8	2000	180	1	605x305x605	-
HPQ-E12-B**	490x592x292	E12	15,3	1500	180	1	605x305x505	-
HPQ-E12-C**	288x592x292	E12	8,4	1000	180	2	605x305x305	-

* Selon Eurovent ECP-11-FIL

** Non certifié Eurovent

HPQ SERIE

