

CADRES DE MONTAGE

Cadre Filtres à air à haute efficacité

Caractéristiques

Application: Salles blanches, hôpitaux

Cadre: Acier galvanisé ou acier inoxydable

Température maximale: 70°C

Commentaires: Utile pour le montage de filtres de 292 mm. Nous pouvons aussi vous livrer des supports de montage pour des filtres de 60 et de 150 mm de profondeur

Avantages

- Assemblage simple
- Bonne étanchéité entre le filtre et le châssis



Type	Dimensions cadre LxHxP (mm)	Montage dimensions du filtre (mm)	Matériel	# Cadre/boite
HP.HOLD.FR.EE/G	625x625x125	610x610x292	Acier galvanisé	1
HP.HOLD.FR.BE/G	320x625x125	305x610x292	Acier galvanisé	2
HP.HOLD.FR.DD/G	607x607x125	592x592x292	Acier galvanisé	1
HP.HOLD.FR.AD/G	303x607x125	288x592x292	Acier galvanisé	2
HP.HOLD.FR.EE/SS	625x625x125	610x610x292	Acier inoxydable	1
HP.HOLD.FR.BE/SS	320x625x125	305x610x292	Acier inoxydable	2
HP.HOLD.FR.DD/SS	607x607x125	592x592x292	Acier inoxydable	1
HP.HOLD.FR.AD/SS	303x607x125	288x592x292	Acier inoxydable	2